

内蒙古销售不锈钢接头订做

发布日期：2025-09-21

不锈钢接头中的管道接头，采用的是不锈钢316L材质，具有多种规格，可以满足客户对可靠性和易用性的要求，常用于气动，低压液压以及气液系统中，例如食品，化工，医药等行业。不锈钢材质的管路接头，其密封材料为全氟橡胶密封件，因此其耐温范围较高，为-40到+120度，工作压力在40公斤以内。不锈钢管路接头，目前上海强实公司可提供的规格有：直通外螺纹（等径和变径），直通内牙转外牙，直通双内压，外六角堵头□L型直角双内牙，以及L型直角内牙转外牙□T型三通内牙转外牙□T型三通内牙接口等。

穿板式不锈钢接头是内螺纹还是外螺纹连接？内蒙古销售不锈钢接头订做

直通内牙连接的不锈钢接头，有哪些规格呢？这点依然要从接管方式的不同来进行阐述。首先是快插接头，内牙连接的型号有□STSM04-M5, STSM04□01, STSM04□02,STSM06-M5, STSM06□01, STSM06□02, STSM06□03, STSM06□04; STSM08□01, STSM08□02, STSM08□03, STSM08□04; STSM10□01, STSM10□02, STSM10□03, STSM10□04; STSM12□01, STSM12□02, STSM12□03, STSM12□04; STSM14-02, STSM14-03, STSM14-04; STSM16-02, STSM16-03, STSM16-04□然后是嵌入式结构的内螺纹直通，选型规格如下□BFF04-01-S□BFF06-01-S□BFF06-02-S□BFF08-01-S□BFF08-02-S□BFF08-03-S□BFF10-02-S□BFF10-03-S□BFF10-04-S□BFF12-02-S□BFF12-03-S□BFF12-04-S□其次是内牙前后卡套式接头，规格有□FC04□01, FC06□01, FC06□02, FC06□03, FC06□04; FC08□01, FC08□02, FC08□03, FC08□04; FC10□01, FC10□02, FC10□03, FC10□04; FC12□01, FC12□02, FC12□03, FC12□04, FC12□06 FC12□08; FC14□03, FC14-04, FC14-06; FC15□03, FC15-04, FC15-06;FC16□03, FC16-04, FC16-06; FC18□03, FC18-04, FC18-06;FC20-04, FC20-06; FC22-04, FC22-06, FC22-08; FC25-06, FC25-08□详细可咨询上海强实公司销售人员。

内蒙古销售不锈钢接头订做不锈钢卡套接头指的就是前后双卡套的结构吗？

Numax气动的不锈钢直通是STS型号吗？其实STS只是不锈钢接头中的直通外牙的型号；不锈钢直通接头，还有管接管SUS□以及直通内牙STSM这些规格。如果客户只是描述不锈钢直通，那么则有以上三种可能。此外，穿板接头也有直通接管，直通内牙这两种规格。因此如果客户的描述越少，那么对应的规格就越多。为了更直观，准确的为客户匹配到合适的产品，我们建议客户提供产品外观图，管径以及螺纹规格。上海强实公司代理NUMAX气动20余年，常规的气动接头，不锈钢接头，黄铜接头以及卡套接头，备有现货，欢迎新老客户咨询。

NUMAX气动的不锈钢卡套接头，目前可提供英制和公制两种规格的接管。不过上海强实公司的业务人员，在工作过程中，也碰到过公制和英制转换的情况。虽然这类规格少见，但不表示没有。正应了那句话，存在即合理。为了更好的服务客户，我们上海强实公司也开始引进此类接头，接受订购的规格如下：公制φ2mm转英制1/8软管；公制φ2mm转英制1/4软管；公制φ3mm转英制1/8软管；公制φ4mm转英制1/8软管；公制φ4mm转英制1/4软管；公制φ6mm转英制1/16软管；公制φ6mm转英制1/8软管；公制φ6mm转英制1/4软管；公制φ6mm转英制5/16软管；公制φ6mm转英制3/8软管；公制φ8mm转英制1/4软管；公制φ8mm转英制3/8软管；公制φ10mm转英制1/8软管；公制φ10mm转英制1/4软管；公制φ10mm转英制5/16软管；公制φ10mm转英制3/8软管；公制φ12mm转英制1/4软管；公制φ12mm转英制5/16软管；公制φ12mm转英制3/8软管；公制φ12mm转英制1/2软管；公制φ15mm转英制1/2软管；公制φ16mm转英制5/8软管；公制φ18mm转英制3/4软管；公制φ20mm转英制1/2软管；公制φ20mm转英制1”软管；公制φ25mm转英制1”软管。上海强实公司目前备货的不锈钢接头有哪些规格？

不锈钢快拧接头，又被称作压合接头，所有材料都由SUS316制成。这种钢材具有很强的抗腐蚀性。因此这个系列不仅适用于化学工业而且也适用于密闭的特殊环境6。（医疗、半导体、食品工业等）。管子的插入部分用一个盖型螺母紧固，确保管子紧密和稳定。至于管径，除了连接公制规格之外，新增加入英制管大小的类型，如下□ Ø6.35×Ø4.57(Ø1/4), Ø9.53×Ø6.99(Ø3/8), Ø12.7×Ø9.56(Ø1/2)□不锈钢压合接头，适用于聚氨酯PU管, 真空系统类管, 尼龙管(PA6,PA11,PA12),氟树脂软管, 聚酰胺管等。具体选购型号，请咨询上海强实公司不锈钢接头除了快换接头之后，还有哪些连接方式？内蒙古销售不锈钢接头订做

NUMAX气动的不锈钢接头有没有快拧锁紧式连接？内蒙古销售不锈钢接头订做

不锈钢接头由接头本体、弹片卡圈、锁紧螺帽、防弯折弹簧、密封件□O型圈组成，接头本体两端均有外螺纹，在旋动锁紧螺帽时，能够迫使密封件收缩，从而使得电缆禁锢密封。弹片卡圈与电缆屏蔽层相连接，能够起到屏蔽引导的作用。

在旋紧接头本体时能够压迫弹片，使弹片卡圈能够压紧电缆的屏蔽层，保证电缆在工作时所产生的电磁波被有效的接地，信息不会因为电缆屏蔽失效，弹片卡圈另一端则靠与密封件配合，达到密封效果；锁紧金属锁帽时，装在接头本体一侧的密封件，能够密封电缆；电缆外部出线后套在防弯折弹簧内，在电机长期振动导致电缆长期作往复运动时，其弯曲应力可以被有效吸收，特别是在新能源行业的轮边电机上；铜质弹片卡圈能够将电缆的屏蔽层给牢牢禁锢，使电缆屏蔽层不会移动，同时可以有效的引导电磁波，起到接地屏蔽效果；电缆连接设备端的一端上设置有 特制O型槽，将其适配的O型扁平一体密封圈放置槽中，安装产品时O型圈受力挤压，成垂直受压状态，而非径向受力(容易致使O型圈扭曲变形，存在失效状态)，达到密封要求。

内蒙古销售不锈钢接头订做

NUMAX是一家专业生产气动附件的日本厂家，有着多年的行业经验。在日本国内一直以生产气动快速接头著称，是多个日本气动品牌的OEM生产商。NUMAX产品型号齐全，规格完整，尤其是其精密尼龙管和聚氨酯软管，内外径精度非常高，能耐受较高的压力和温度，其产品质量稳定，性能优异，具有极高的性价比。多年来，公司的产品种类越来越多，目前所拥有的产品系列基本覆盖了工业自动化所需要的种类，从常用的塑料快速接头，到铜接头，不锈钢接头，特氟龙接头，PP接头，而且管子的种类从普通的聚氨酯管，尼龙管，高密度聚乙烯管，工业上常用的耐强酸强碱的PTFE管,到半导体行业所需要的高纯度PFA管。公司目前在上海备有大量的库存，同时在北京，大连和广州分别设置了服务中心，产品展示中心和库存中心。公司将以完美的服务，期待着与贵司的真诚合作！近年来，公司不断加大研发力度，在直线运动单元，自动化控制方面都有新产品问世。公司目前研发生产的导轨气压钳制器，液压钳制器，油压阻尼器，内嵌式线性模组，直线运动单元等都在客户的使用中得到了好评。尤其是气压钳制器，对应不同品牌的导轨，不同形状的沟槽结构，都有对应的产品能实现完美的匹配。